



VENTILO-CONVECTEURS *smart rad*

Installation facile et puissance calorifique élevée

Les ventilo-convecteurs sont une alternative intelligente aux radiateurs traditionnels et au chauffage par le sol. Le ventilateur intégré au convecteur répartit la chaleur dans la pièce. En comparaison avec les convecteurs traditionnels, ce système garantit une émission élevée de la chaleur pour une température de départ réduite.

Solution parfaite en combinaison avec une pompe à chaleur

La température de départ réduite fait de ces ventilo-convecteurs la solution idéale en combinaison avec des systèmes de chauffage basses températures tels que les pompes à chaleur. Les ventilo-convecteurs constituent également une solution simple lors de restauration de maisons et bâtiments anciens, où l'installation de systèmes de chauffage par le sol est très coûteuse. La nouvelle gamme *smart rad* de Dimplex allie esthétique réussie et technique de haute qualité.

 **Dimplex**



Ventilo-convecteurs *smart rad* SRX

- Régulateur électronique intégré de la température ambiante
- Réglage automatique du niveau de ventilation en fonction du besoin en chaleur
- Niveau de ventilation maximal pré-réglable et mode de fonctionnement manuel possible
- Différents modules de programmation disponibles en option
- Raccordement d'eau placé, au choix à droite ou à gauche



Régulation électronique de la température ambiante / modules de programmation en option

Le thermostat électronique intégré règle la température ambiante en fonction des besoins en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte. Les modules de programmation supplémentaires disponibles en option permettent par exemple un réglage individuel des durées d'abaissement de la température ou des durées de chauffage.

Régulation électronique de la température ambiante, module de programmation inclus

En complément du tarif 2009/2010 de Dimplex

Référence de commande		SRX 080M	SRX 120M	SRX 140M	SRX 180M
Numéro d'article		359080	359090	359100	359110
Puissance calorifique 55°C / 47°C ¹	W	956	1541	1828	2424
Puissance calorifique 45°C / 40°C ¹	W	695	1119	1329	1760
Débit volumique, niveau de ventilation	m ³ /h	125	190	225	300
Dimensions l x H x P	mm	503 x 500 x 145	670 x 500 x 145	740 x 500 x 145	911 x 500 x 145
EAN-Nr.		5011139359087	5011139359094	5011139359100	5011139359117
Prix ²	EUR / Pce	515	560	580	610

¹ à niveau moyen de ventilation

² Aide à la sélection destinée aux professionnels. Tous les prix s'entendent HT

Dimplex Solutions Thermodynamiques SAS
 84, Route de Strasbourg
 67500 HAGUENAU
 Tél. : +33 825 31 31 10 · Fax : +33 388 07 18 01
 dimplex-ST@dimplex.de · www.dimplex.de/fr

Glen Dimplex Deutschland GmbH
 Département d'activités : produits Dimplex
 Service Export
 Am Goldenen Feld 18
 95326 Kulmbach · Allemagne
 info@dimplex.de · www.dimplex.de

